



Productividad para el día a día

Amplíe su visión y productividad con este monitor FHD de 27 pulgadas en diagonal cuando trabaje desde su casa o en la oficina. Este monitor grande y elegante facilita el trabajo híbrido y lo completa mediante una pantalla nítida y fluida, y un diseño sencillo, para que pueda hacer más cada día.



A plena vista

Disfruta de una experiencia productiva de trabajo híbrido con las excelentes vistas de frente de pantalla. Este monitor IPS ofrece resolución FHD y velocidad de actualización de 75 Hz[1] para que disfrutes de imágenes nítidas y movimientos fluidos.

Diseño moderno. Ajuste fundonal.

Ordena tu mente y tu escritorio con un monitor que está diseñado para que trabajes en cualquier espacio. Mantén tu atención en la pantalla gracias al elegante bisel con microborde en 3 lados, la ordenada distribución de los cables y el delgado soporte con inclinación ajustable para que puedas disfrutar de una vista perfecta.

Fácil control. Fácil administración.

Procura que tu espacio de trabajo luzca lo más simple posible, para que puedas concentrarte en hacer lo que mejor haces. Personaliza tus ajustes con el botón intuitivo OSD del joypad o administra los ajustes y las actualizaciones directamente desde la pantalla con HP Display Center[2] y Display Manager[3] para configurar tu monitor con facilidad.

Características

Velocidad de actualización de 75 Hz

Disfrute de un video realista sin interrupciones y detalles nítidos con una frecuencia de actualización de 75 hz que proporciona movimiento fluido de un fotograma a otro. [1]

Panel IPS

Independientemente del lugar donde te pares, la tecnología IPS garantiza la uniformidad y precisión de imágenes en los amplios ángulos de visualización horizontal y vertical a 178 grados.

Botón OSD del joypad fácil de usar

Nunca ha sido tan fácil configurar su pantalla con el botón Joypad OSD que ajusta el brillo, la resolución y el volumen.

Modo de luz azul baja

Mira el monitor con comodidad gracias a los colores ligeramente más cálidos que aparecen en pantalla.

Diseñado para proteger el medioambiente

Cumplimos con las últimas normas que establecen las certificaciones TCO y ENERGY STAR®, y el registro EPEAT®. [4]

Especificaciones

Tamaño de pantalla (diagonal)	27"
Tecnología del panel	IPS
Tamaño de pantalla (diagonal)	68,6 cm (27")
Relación ancho-alto	16:9 ^[1]
Resolución nativa	FHD (1920 x 1080) ^[1,2]
Resoluciones admitidas	640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 800; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080
Distancia entre píxeles	0,31 mm x 0,31 mm
Brillo	250 nits ^[1]
Relación de contraste	1000:1 ^[1]
Tiempo de respuesta (típico)	5 ms GTG (con sobrecarga) ^[1]
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.)	61,1 x 5,71 x 36,55 cm (Sin soporte.)
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.)	24.05 x 2.25 x 14.39 in (Without stand.)
Dimensions With Stand (W x D x H)	61,1 x 19,03 x 43,84 cm
Peso	5,08 kg (Con soporte.)
Peso	11.19 lb (With stand.)
Funciones de la pantalla	Controles en pantalla; Modo de luz azul baja; Antirreflectante
Controles en pantalla	Control de alimentación; Brillo; Salir; Control de menú; Control de entrada; Información; Control de color; Control de imagen; Administración
Colores de pantalla	Hasta 16,7 millones de colores admitidos ^[3]
Frecuencia de escaneo de pantalla (horizontal)	30 a 86 KHz
Frecuencia de escaneo de pantalla (vertical)	48 a 75 Hz
Cámara	Cámara no integrada
Alimentación	100 a 240 V CA y 50/60 Hz
Consumo de energía	35W (máximo), 25W (común), 0,0.5W (en modo de espera)
Margen de temperaturas operativas	5 a 35 °C
Intervalo de humedad en funcionamiento	De 20 a 80% HR
Especificaciones de impacto sustentable	El almohadón recubierto de papel moldeado dentro de la caja es 100% reciclable y de origen sustentable; 85% del plástico pertenese al ciclo de reciclaje derivado de ITE; Certificación Low Halogeno
Certificaciones y conformidades	Marca S de Argentina; MEPS de Australia; Bauart; CB; CE; CEL; CCC de China; C-Tick; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; EUP Lote 5; EUP Lote 6; FCC; ISO 9241-307; Requisitos KC (coreano); Requisitos KCC (coreano); Corea e-Standby; Certificación Microsoft WHQL; NOM (México); PSB para Singapur; RCM; BSMI de Taiwán; Certificado para TCO; TCO Certified Edge; VCCI; MEPS de Vietnam; Etiqueta de energía de China (CEL) Grado 2; Etiqueta de Energía de Ucrania; Comisión de Energía de California (CEC); Energía de Sudáfrica; EUP Lote 26; Energía de México; Aplicación mundial; UAE; Certificados de Ucrania; NRCS de Sudáfrica; India BIS; ISC de Camboya
Etiquetas ecológicas	EPEAT® Gold
Seguridad física	Preparado para bloqueo de seguridad ^[10]
Software de gestión	HP Display Center; HP Display Manager
Número UPC	196548137916
Contenido de la caja	Monitor; Cable DisplayPort™; Cable HDMI; Tarjeta de garantía; Póster de instalación rápida; Cable de alimentación de CA; Kit de documentos ^[9]

Pantallas, accesorios y servicios principales recomendados

Sin pantallas, accesorios y servicios principales recomendados

Notas al pie del mensaje

[1] Todas las especificaciones de desempeño representan las especificaciones normales facilitadas por los fabricantes de componentes de HP; el desempeño real puede ser superior o inferior.

[2] El equipo host requiere Windows 10 o versiones posteriores. HP Display Center está disponible en la tienda de Microsoft.

[3] El agente del software HP Display Manager debe estar ejecutándose en un servidor web y en un equipo host. Pueden aplicarse algunas limitaciones a pantallas heredadas.

[4] En base al registro EPEAT® de EE. UU. de acuerdo con IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. El estado EPEAT® varía según el país. Visite www.epeat.net para obtener más información.

Notas al pie de especificaciones técnicas

[1] Todas las especificaciones representan las especificaciones típicas facilitadas por los fabricantes de componentes de HP; el rendimiento real puede ser superior o inferior.

[2] Se requieren DisplayPort™ 1.2 o HDMI 1.4 para que el panel funcione con su resolución nativa. La tarjeta de video del equipo conectado debe ser compatible con 1920 x 1080 a 60 Hz con color de 8 bits y utilizar un DisplayPort™ o HDMI. La tarjeta de video del equipo conectado debe ser compatible con 1920 x 1080 e incluir una salida DisplayPort™ o HDMI para controlar el monitor en el modo preferido.

[3] Cantidad de colores por medio de la tecnología A-FRC.

[9] Los cables incluidos pueden variar según el país.

[10] El candado se vende por separado.

Aprenda más en hp.com

© Copyright 2023 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP quedan establecidas en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.

EPEAT® es una marca comercial registrada de Green Electronics Council. ENERGY STAR® es una marca registrada del Gobierno de Estados Unidos. DisplayPort™ es una marca comercial perteneciente a Video Electronics Standards Association (VESA®) en Estados Unidos y otros países.

